

Pinguely-Haulotte

COMUNICADO DE PRENSA

Pinguely-Haulotte, especialista de la elevación de personas y cargas

Presenta sus nuevas plataformas articuladas HA 16 SPX y HA 18 SPX

Satisfacer al cliente y la innovación como centro de preocupación de Pinguely – Haulotte ha permitido al fabricante mundial y líder europeo de plataformas elevadoras de personas desarrollar una gama completa que actualmente cuenta con más de 40 modelos.

Esta capacidad de innovación permite el diseño de numerosos modelos por año.

Dos nuevos modelos de plataformas articuladas **HA 16 SPX** y **HA 18 SPX** han sido presentadas en la pasada edición de BAUMA 2004. Concebidas para responder a todos los trabajos en altura de 16 m y 18 m, estos nuevos modelos están particularmente adaptados para la construcción (sobre todo construcción metálica) ofreciendo numerosas ventajas.

Paralelamente a los modelos HA 16 PX y HA 18 PX, las nuevas plataformas elevadoras articuladas **HA 16 SPX** y **HA 18 SPX** constituye la versión simplificada en estas alturas de trabajo.

▪ **Una motricidad remarcable**

4 ruedas motrices y 2 ruedas directrices delanteras, una altura sobre el suelo de 38 cm. Así como un sistema de bloqueo diferencial hidráulico permite una evolución todo terreno y el sorteo de rampas de 45%. Esta motricidad remarcable permite operar en terrenos accidentados y acceder a zonas de trabajo difíciles.

▪ **Un alcance importante**

Gracias a su alcance importante de 9.10 metros que permite contornear los obstáculos, la nueva **HA 16 SPX** cubre una gran zona de trabajo, así como el modelo **HA 18 SPX** con 10.60 metros.

▪ **Movimientos suaves, simultáneos y proporcionales**

En un deseo constante de mejorar el confort y la conducción para el usuario, los modelos **HA 16 SPX** y **HA 18 SPX** están dotados de un sistema hidráulico optimizado. Los movimientos son suaves y cómodos gracias a la temporización. La simultaneidad de los movimientos permite el acceso a la zona de trabajo rápidamente.

▪ **Una gran compacidad**

Con un volumen muy reducido, tanto en posición de trabajo como replegada, las nuevas **HA 16 SPX** y **HA 18 SPX** ofrece una gran compacidad y una mejora en la intervención de las zonas más difíciles

El tiempo de elevación a plena altura de 45 segundos, la ausencia de alcance trasero, el abatimiento de su pendular y la rotación de la cesta a 180° facilita la evolución de la máquina cualquiera que sea su entorno de trabajo.

El control de carga en la cesta y el controlador de inclinación 5° permite una seguridad optimizada para el usuario.

Ofreciendo una rentabilidad y una seguridad máxima, las plataformas **HA 16 SPX** y **HA 18 S PX** responde a las últimas exigencias en materia de reglamentación de trabajo, así como a las normas europeas (marcado CE, EN 280).